

Porte sectionnelle

Rapide et une bonne isolation!

Épaisseur des panneaux 40 mm

Face intérieure standard
avec profilage Microligne
en RAL 9002

Également disponible
avec sections vitrées ALU

Protection anti-pince-doigts

Standard Rideau d'éclairage

L'extérieur est
prévu standard
avec profilage
élégant Microligne

  RAL 9002 ou
RAL 9006



S600

Caractéristiques

- l x h max. = 5000 x 5000 mm, superficie max. (lxh) = 25 m²
- valeur U de la porte sectionnelle ISO 40 mm: 5000 x 5000 mm: 1,77 W/m²K
- vitesse d'ouverture très rapide
- résistance au vent jusqu'à classe 2 - 3 (EN 12424), résistance au vent de 10 - 12 Beaufort (89 - 133 km/h)
- maintenance réduite, système sans ressorts
- facile et rapide à monter, par système de rails préassemblé -/ système d'entraînement
- conforme à la norme EN 13241



S600

La porte sectionnelle S600 s'ouvre 6 x plus rapidement que les portes sectionnelles comparables et convient donc très bien dans les environnements logistiques. Tout simplement parce que la porte s'ouvre rapidement, selon la surface de tablier à 1,1 m/s, et peut donc représenter une réelle économie d'énergie. Le système de rail standard a des roulettes spécialement développées, avec un entraînement en continu par chaîne/câbles. Ce système breveté contribue également à la conception élégante de la porte sectionnelle S600 Alpha. L'entraînement se compose d'un moteur électrique avec réducteur. Il y a un choix étendu de finitions et de commandes.

Dimensions	
largeur max.	5000 mm
hauteur max.	5000 mm
surface max.	25 m ² (350 kg)
vitesse d'ouverture (max.)	1,1 m/s
vitesse de fermeture (selon la norme)	0,5 m/s
panneaux d'une épaisseur	40 mm
type panneau	protection anti-pince-doigts
panneaux Aluminium	oui
valeur μ à 5.000 x 5.000 mm	1,77 W/m ² K (position fermé)

Composants et construction

La S600 est une porte sectionnelle à grande vitesse qui se compose de panneaux à coupe thermique 'Mircoligne' avec une hauteur standard de 366 mm. Lors de l'ouverture de la porte les sections se enrouler dans un rail en dessous du plafond. Un entraînement puissant permet que la porte marcher à travers rapidement et silencieusement dans un système de rail.

Matériaux

- isolation par mousse de polyuréthane (sans CFC), panneaux 'sandwich' en acier galvanisé avec protection anti-pince-doigts
- hauteur de panneau standard 366 mm
- panneaux d'une épaisseur 40 mm
- rails de guidage en acier de 2 mm d'épaisseur, galvanisés sendzimir
- roulettes sans vibrations, à roulements de précision, montées au centre du panneau
- charnières de porte centrales en acier galvanisé
- ferrures de porte montées à l'aide de vis autotaraudeuses galvanisées par électrolyse avec rondelles frein moletées intégrées
- étanchéités spécialement développées pour les joints supérieur et inférieur
- mécanisme de joint latéral unique
- le vent et étanche à l'eau d'étanchéité entre les panneaux

Fenêtres

Le S600 est aussi disponible avec une ou plusieurs sections de profils en aluminium anodisé à coupe thermique, avec double vitrage.

Finition

- la face extérieure des panneaux est revêtue de peinture polyester de coloris standards, blanc RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 épaisseur minimale du revêtement 25 μ
- la face intérieure des panneaux est revêtue de peinture polyester de coloris blanc RAL 9002; épaisseur minimale du revêtement de 10 μ

Entraînement

La porte est entraînée par un moteur électrique avec réducteur. Position du mécanisme d'entraînement au choix à droite (standard) ou à gauche.

Spécifications techniques du moteur électrique

- tension réseau 3x400V N, PE/50Hz/16A
- indice de protection IP65
- puissance électrique max. 3 kW

Sécurité

- dispositifs de sécurité conformes à EN 13241
- protection de l'ouverture jusqu'à maximum 2 500 mm de haut
- chaîne de secours avec dérouillage à hauteur d'homme
- protection anti-pince-doigts

Système de commande

La porte est livrée en standard avec un coffret de commande muni de 3 boutons (ouverture-arrêt-fermeture) et d'une prise CEE, offre une variété de fonctions :

- réglage de la durée d'ouverture
- voyants lumineux 7-segment pour le contrôle de différentes fonctions
- position ouverte ou fermée en permanence
- modes maintenance ou fonctionnement normal

Autres dispositifs de commande pouvant être connectés à l'entraînement standard :

- commande à distance par bouton-poussoir, clavier électrique à code, interrupteur à tirette, interrupteur à clé, cellule photo-électrique, radar, détecteur à boucle inductive ou commande à distance



Coffrets de commande disponibles :

TS971, TS981

Exigences d'implantation et de raccordement (responsabilité du client)

- des fiches techniques séparées spécifiant les exigences au niveau des dimensions et de l'implantation sont disponibles pour tous les modèles et systèmes de levée
- si un entraînement électrique est spécifié, une fiche CEE doit être installée dans un rayon de 500 mm de l'emplacement final de l'entraînement et/ou du coffret de commande (400V 3 ph / N + PE / 50Hz / 16A, responsabilité du client)
- avec prise CEE standard, le coffret de commande conforme en IP54

Options / accessoires ¹⁾

Système de commande

- tous les éléments de commande sont disponibles en plus-value
- coffret de commande directement câblé (coffret en IP65)
- interrupteur principal directement sur coffret de commande (IP65)

Sécurité

- connexion de lampes de signalisation (rouge/vert ou rouge + vert)
- feu flash pour avertissement (orange ou rouge)
- composants électriques en IP65

Finitions

- teintes dans la gamme RAL faces intérieures et extérieures (sauf teintes fluorescentes et de signalisation)

¹⁾ avec plus-value



Alpha deuren International BV

Pittelderstraat 10
6942 GJ Didam Netherlands
+31 316 228066
info@alpha-deuren.nl
www.alpha-deuren.nl

