

Integrované vstupní dveře

40 mm silné panely

Exteriér standardně
vybavený stylovou
mikroprofilací

Větru a
voděodolné
propojení
mezi
sekcemi

19 standardních barev, bez
příplatku z venkovní strany, (mikroprofil)



Vnitřní strana
standardně
v RAL 9002



40^{mm} Integrované vstupní

pro průmyslová sekční vrata

Vlastnosti výrobku

- Maximální šířka průjezdu 1 250 mm
- Nastavitelné závěsy pro správné nastavení při montáži
- Třída 3 odolnosti proti pronikání vody podle EN 12425
- Třída 3 odolnosti proti větru podle EN 12424, odolnost proti větru do 11 Beaufortů
- K dispozici s prahem vysokým 195 mm nebo 95 mm, popř. s přídatným 14,5 mm vysokým, tedy vhodným pro vozíčkáře
- Připravené pro použití jako únikové dveře
- V souladu s normou EN 13241



40 mm křídlové dveře pro in an průmyslová sekční vrata

Křídlové dveře o průměru 40 mm lze použít v sekčních dveřích Alpha Iso a Alu. Křídlová vrata mají stejné vynikající tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti.

Specifikace	
Max. šířka sekčních vrat	6 000 mm
Max. výška sekčních vrat	6 000 mm
Výška prahu	14,5 mm / 95 mm / 195 mm
Vzdálenost od boku sekčních vrat	min. 500 mm

Složení, konstrukce

Křídlová vrata 40 mm se skládají z vodorovných částí, které přesně navazují na ostatní části sekčních vrat. I s křídlovými vraty lze vaše sekční vrata používat stejně intenzivně. Sekce branky jsou k dispozici jako panely Iso nebo Alu, takže se hodí k vašim sekčním vratům nebo poskytují dodatečné světlo.

Materiál

- Tepelně oddělené, pozinkované ocelové sendvičové panely, izolované PUR pěnou (bez freonů).
- Tloušťka panelu 40 mm
- Horní, boční a spodní těsnění z izolační gumy
- Izolační těsnění mezi panely

Výběr variant oken a panelů

- Iso panely zvenku mikroprofilované a potažené polyesterem v barvách RAL3000, RAL5003, RAL5010, RAL6005, RAL6009, RAL7005, RAL7015, RAL7016, RAL7021, RAL7022, RAL7035, RAL8014, RAL9002, RAL9005, RAL9006, RAL9007, RAL9010, Goosewing Grey nebo Merlin Grey, z vnitřní strany horizontálně profilované polyesterovým nátěrem v barvě RAL9002. Možné i jiné barvy RAL¹
- jeden nebo více ALU panelů z eloxovaných hliníkových profilů, opatřených dvoustěnným akrylátovým, polykarbonátovým nebo plexisklovým zasklením nebo jednostěnným perforovaným hliníkovým plechem ve 2 variantách.
- různé podlouhlé tvary oken s rovnými nebo zaoblenými rohy, s jednokřídlovým nebo izolačním dvojsklem
- extra nízká okna odolná proti vloupání nebo atraktivní kulatá okna

Možnosti/Příslušenství¹

- profily vratových dveří lakované v barvě
- přidání zámku křídlových dveří
- k dispozici také jako branka v sekčních dveřích se štukovou profilací ve 3 standardních barvách RAL bez příplatku

Běžné zámky

- zámek s oboustrannou klikou
- zámek s pevným dveřním panelem na vnější straně a klikou na vnitřní straně

Panikový zámek, pokud jsou vratové dveře použity jako únikové dveře.

- panikový zámek (paniková funkce B) s klikou na obou stranách (dělený zámek)
- panikový zámek (paniková funkce B) s klikou (děleným bubnem) na vnější straně a tlakovou lištou na vnitřní straně
- panikový zámek (paniková funkce E) s pevným dveřním panelem na vnější straně a tlakovou tyčí na vnitřní straně.
- panikový zámek (paniková funkce E) s pevným dveřním panelem na vnější straně a klikou na vnitřní straně



Další informace:

Noordhoven 19
6042 NW Roermond, NL
Tel.: +31 (0)888 888 462
E-Mail: info@alpha-deuren.nl
www.alpha-deuren.nl

*v závislosti na konfiguraci ¹ za příplatek

